

AT-200 INTEGRADO

POWERED BY **OPW**



AT-200 LA MEJOR OPCIÓN PARA ADMINISTRAR SU COMBUSTIBLE

Una gran solución integrada.
Se instala, se configura y **FUNCIONA**.



Funcionalidad

- **AT-200 integrado** registra todas las actividades en el sitio de despacho: transacciones, abastecimientos, inventarios y autorizaciones.
- Provee toda la información necesaria para informes de uso del combustible y reconciliación de inventarios.
- Restringe el consumo de combustible según una infinidad de variables (qué, cuándo, dónde, cómo, a qué hora/día, frecuencia, volumen, cuánto dinero, cuánto cada vez), o autorice los despachos uno a uno como excepciones, si prefiere manejar el concepto de órdenes de carga.
- Control de tanques y despachos.

Características

- Identificadores: tarjetas y tags de proximidad, banda magnética, código de barras, anillos.
- Teclado alfanumérico a prueba de vandalización (opcional).
- Se adapta a cualquier tipo de unidad de bombeo, ya sea un surtidor comercial (mecánico o electrónico) o medidores industriales (contadores mecánicos o electrónicos de las principales marcas (EMR3, TCS3000, LCR11, etc).
- Apto para la intemperie.
- Impresora de tickets (opcional).
- Comunicación Serial y de Red.
- Fácil de instalar, configurar y usar.
- Montado sobre la probada y exitosa plataforma PV 200 de OPW.

AT-200 Integrado está pensado para todo tipo de clientes:


- Empresas de transporte y logística
- Empresas constructoras y viales
- Empresas de buses
- Marinas
- Municipios
- Minería
- Ferrocarriles
- Agro

Y MUCHOS MÁS.

GRAN FLEXIBILIDAD DE USO Y OPERACIÓN

Autónomo

Tanto la actualización de vehículos y usuarios, como la extracción de los despachos, se realizan con un simple Pendrive.



Administración Local

Más potencia y comodidad administrando usuarios, vehículos y transacciones, desde nuestro software CONTROLVEND instalado en un PC.



Administración en la Nube

Haga todo el trabajo desde un navegador, en la oficina o en cualquier lugar. Muchas más opciones y beneficios para todo tipo de empresa u operación.



Especificaciones

Dimensiones del gabinete 18 inch H x 14 inch W x 10 inch D (46 cm x 36 cm x 26 cm)

Dimensiones del pedestal 40 inch H x 14 inch W x 9 inch D (122cmx36cmx23cm) standard; 32-inch and 48-inch, alturas opcionales

Requerimientos eléctricos 115 VAC/230 VAC (Switch Selectable), 50/60 Hz, 250 watts máximo

Rango de temperatura -40°F to 122°F (-40°C to 50°C)

Pantalla gráfica 7 inch (18 cm) color display